



LOCQUET MOTORS

GENERATOREN

WERF-
VERLICHTING

POMPEN



ROBIN-SUBARU EXPERT & LEADER BENZINE STROOMGROEPEN



Van 2,3 tot 7,5 kVA
 Beperkt verbruik
 Gemakkelijk te starten zonder terugslag
 Geluidsarm
 Ideaal voor gebruik op de werf
 Gebruiksvriendelijk
 Beperkt onderhoud
 Krachtig en betrouwbaar



Type	Expert 2410 X	Expert 3010 X	Expert 4010 X	Expert 5010 X	Leader 6010 XL27	Leader 7510 XL27+AVR
Max. Vermogen ISO 8528	1,85 kW	2,6 kW	3,3 kW	4,3 kW	6 kW	6 kW
Max. Vermogen cos φ 0,8	2,30 kVA	3,25 kVA	4,1 kVA	5,4 kVA	7,5 kVA	7,5 kVA
Geluidsniveau CEE (LWA)	95 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)	98 dB(A)	99 dB(A)	99 dB(A)
Geluidsniveau op 7 m	70 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)	73 dB(A)	74 dB(A)	74 dB(A)
Spanning	230 V monofase 50hz geregeld door condensator					
Uitrusting	2 stopcontacten monofase IP44 - 10/16A				1 stopcontact CEE monofase 1 stopcontact monofase	
Elektrische beveiliging	Thermische automaat					
Type motor	EX 13 DH 4-takt	EX 17 DH 4-takt	EX 21 DH 4-takt	EX 27 DH 4-takt	EH 41 DH 4-takt	
Koeling	Luchtgekoeld					
Maximum vermogen PK - tr/mn	4,3 - 4000	5,7 - 4000	7 - 4000	9 - 4000	13,5 - 3600	13,5 - 3600
Cilinderinhoud	126 cm ³	169 cm ³	211 cm ³	265 cm ³	404 cm ³	
Brandstof	Benzine 95					
Tankinhoud	3,6 l	3,6 l	3,6 l	6,1 l	27 l	
Autonomie bij volle belasting	2 u 55	2 u 45	2 u	3 u	10 u	
Start	Handstart					
Beveiliging	Elektronische olieniveau beveiliging					
Afmetingen LxBxH (mm)	600x470x415	600x470x415	600x470x415	765x570x520	876x570x602	
Gewicht	34 kg	35 kg	38,5 kg	60 kg	86 kg	96 kg
Accessoires (wielset)	KIT BTE 1/180			KIT BTE 5/360		