



LOCQUET MOTORS

GENERATOREN

WERF-
VERLICHTING

POMPEN



ROBIN-SUBARU TRISTAR: DRIEFASIGE STROOMGROEPEN



- Beperkt onderhoud
- Beperkt verbruik
- Ideaal voor gebruik op de werf
- Gebruiksvriendelijk
- Lange levensduur
- Versies beschikbaar met groot reservoir
- Zowel beschikbaar in benzine als in diesel

TRISTAR	6510 MTX	8510 MTX	6510 DTX
Max. Vermogen ISO 8528	6 kW	6 kW	5,1 kW
Max. Vermogen cos φ 0,8	7,5 kW	7,5 kW	6,3 kW
Max. Vermogen IDO 8528 en 230V Mono	3,7 kVA	3,7 kVA	3,7 kVA
Geluidsniveau CEE (LWA)	99 dB(A)	99 dB(A)	100 dB(A)
Geluidsniveau op 7 m	74 dB(A)	74 dB(A)	75 dB(A)
Spanning	400 V driefase/230 monofase 50hz		
Uitrusting	2 stopcontacten monofase IP44 - 10/16A		
Elektrische beveiliging	1 stopcontact CEE driefase 400 V 3P + T + N 16 A 1 stopcontact monofase IP44 - 10/16 A		
Type motor	EH 41 DH 4-takt		DY 42 DH 4-takt
Koeling	Luchtgekoeld		
Maximum vermogen PK - tr/mn	13,5 - 3600	13,5 - 3600	9,4 - 3600
Cilinderinhoud	404 cm ³	404 cm ³	412 cm ³
Brandstof	Benzine 95		Diesel
Tankinhoud	27 l	27 l	4,5 l
Autonomie bij volle belasting	10 u	10 u	2 u 30
Start	Handstart		
Beveiliging	Elektronische olieniveau beveiliging		Optioneel
Afmetingen LxBxH (mm)	876x570x602	876x570x602	910x490x610
Gewicht	92 kg	99 kg	100,5 kg
Accessoires (wielset)	KIT BTE 5/360	KIT BTE 5/360	KIT BTE 4/360
Versie met groot reservoir			
Tankinhoud	standaard	standaard	15 l
Autonomie bij 3/4 vollast	10 u	10 u	8 u
Brandstofmeter	standaard	standaard	standaard
Afmetingen LxBxH (mm)	876x570x602	876x570x602	910x490x610
Gewicht	92 kg	99 kg	102 kg